


PRZEPUST POD KORONĄ DROGI  
W KM 0+086,00  
SKALA 1:50


WIDOK ŚCIANKI  
WLOTOWEJ/WYLOTOWEJ



UWAGA - MINIMALNE WYMAGANIA DLA BETONOWYCH  
ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH:

1. BETON KLASY C25/30
2. MROZOODPORNOŚĆ - F150
3. WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ - W8
4. NASIĄKLIWOŚĆ - < 5

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI GMINNEJ NR 301041W RELACJI SIERAKOWO-DRAMINEK OZNACZONEJ NR EWID. DZIAŁEK 114 W MIEJSCOWOŚCI KOŚSOBUDY I 10 W MIEJSCOWOŚCI DRAMINEK		
ADRES INWESTYCJI: KOŚSOBUDY, DZ. NR: 10 dr. 1, 26/1, DRAMINEK DZ. NR: 114 dr. 115, 116 JEDN. EWID. NR 142010_2 RACIAŻ, OBRĘB NR 23 KOŚSOBUDY ORAZ NR 10 DRAMINEK	BRANŻA: Drogowa	
INWESTOR: GMINA RACIAŻ UL. KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŻ	SKALA: 1:50	
STADIUM: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	DATA OPRACOWANIA: 30.03.2019 r.	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	NUMER RYSUNKU: 3.2	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK	NUMER UPRAWNIEN: MAZ/0008/OWOD/13	PODPIS:



Uwaga:  
- szerokości elementów korony  
uwzględniają kąt między osią przepustu  
i osią drogi 90°  
- wymiary ścianek prostopadłe do płaszczyzny